

# Jó. Biztos. Sárga.

Termékhírek 2023

**Klingspor**  
Technologie broušení



# Termékinnovációk 2023

A következő oldalakon a 2023-as új termékeinket találja. A Klingspor idén is következetesen bővítette és optimalizálta kínálatát ügyfeleink igényeihez igazodva.

A 2023-as árlista PDF fájljaiban részletes cikklisákat talál. A könnyebb navigáció érdekében a termékekhez megjegyeztük a megfelelő oldalszámot, hogy gyorsan és célzottan megtalálhassa a kívánt új termékeket.

Természetesen a Klingspor termékkínálatával kapcsolatos minden lényeges információt megtalál honlapunkon vagy ügyfélportalunkon is.

Reméljük, hogy élvezni fogja ezt a betekintést a Klingspor 2023-as termékújdonságaiba, és természetesen készséggel állunk rendelkezésére, ha bármilyen kérdése van.



Kattintson ide a Klingspor weboldalának megtekintéséhez



Kattintson ide a Klingspor ügyfélszolgálat eléréséhez



# Gut. Sicher. Gelb.

ste 2023



**NEU !**

**NEU !**

18 Jahre

Csiszolóvászson, multi-kötőanyag

### CS 920 Y ACT



► Oldal 33

ÚJ !

#### Tulajdonságok

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Kötőanyag    | műgyanta          |
| Szemcsefajta | kerámia<br>korund |
| Szórás mód   | zárt              |
| Hordozó      | Y-poliészter      |

#### Alkalmazási terület:

|                        |   |
|------------------------|---|
| nemesacél              | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |


**Előnyök:** Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y keskeny szalag az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

#### Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

KULEX csiszolóvászson

### CS 329 JF



► Oldal 50

ÚJ !

#### Tulajdonságok

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Kötőanyag    | műgyanta                |
| Szemcsefajta | korund-<br>agglomerátum |
| Szórás mód   | zárt                    |
| Hordozó      | JF-pamut                |

#### Alkalmazási terület:

|           |   |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél      | ● |


**Előnyök:** Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Erősen profilos munkadarabokhoz - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas

#### Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolóvászson

### CS 757 JF



► Oldal 58

ÚJ !

#### Tulajdonságok

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Kötőanyag    | műgyanta                |
| Szemcsefajta | korund-<br>agglomerátum |
| Szórás mód   | nyílt                   |
| Hordozó      | JF-pamut                |

#### Alkalmazási terület:

|           |   |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél      | ● |


**Előnyök:** Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - A nyitott szórás nagyon agresszív csiszolási teljesítményt biztosít az élettartam végéig - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően kiválóan alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

#### Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolóvászon

## CS 959 JF



► Oldal 61

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Kötőanyag    | műgyanta                 |
| Szemcsefajta | kerámia-<br>agglomerátum |
| Szórási mód  | félig nyílt              |
| Hordozó      | JF-pamut                 |

### Alkalmazási terület:

|           |   |
|-----------|---|
| nemesacél | ● |
| acél      | ● |

**Előnyök:** Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - Újjonnan kifejlesztett kerámia agglomerátumokkal a még agresszívebb csiszolási teljesítményért - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően tökéletesen alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Nem szőtt, kompakt flíz tárcsák

## NCO 700 DB



► Oldal 181

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |   |
|--------------|---|
| Kötőanyag    | műgyanta                                      |
| Szemcsefajta | SiC   |
| Flízfajta    | kompakt flíz nem<br>szőtt flízréte-<br>gekből |

### Alkalmazási terület:

|                        |   |           |   |
|------------------------|---|-----------|---|
| nemesacél              | ● | színesfém | ● |
| titán/-ötvözetek       | ● | alumínium | ● |
| acél                   | ● | műanyag   | ○ |
| magasan ötvözött fémek | ● |           |   |

**Előnyök:** Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felület, nagyon alacsony felületi érdességgel - Jó élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Gazdaságos kialakítás kiváló ár-teljesítmény alacsonyabb fordulatszámú alkalmazásokhoz

Nem szőtt, kompakt flíz tárcsák

## NCO 710 DB



► Oldal 181

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |   |
|--------------|---|
| Kötőanyag    | műgyanta                                      |
| Szemcsefajta | SiC   |
| Flízfajta    | kompakt flíz nem<br>szőtt flízréte-<br>gekből |

### Alkalmazási terület:

|                        |   |           |   |
|------------------------|---|-----------|---|
| nemesacél              | ● | színesfém | ● |
| titán/-ötvözetek       | ● | alumínium | ● |
| acél                   | ● | műanyag   | ○ |
| magasan ötvözött fémek | ● |           |   |

**Előnyök:** Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felületet eredményez, nagyon alacsony felületi érdességgel - Hosszú élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Premium kialakítás kiváló élettartammal és teljesítménnyel

Felfogó tárcsa

## RF 712

► Oldal 182

**ÚJ** !



**Előnyök:** Felfogó tárcsa NCO 700/710 kompakt flíz tárcsákhoz helyhez kötött gépeken - A kívánt tengelyátmérőhöz igazítható furat

**Csomagolási egység:** 2 db (1 pár).

## CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

## SMT 674

### SUPRA

► Oldal 194

**ÚJ** !



**Osztály** SUPRA

**Alkalmazási terület:**

**Tulajdonságok**

Agresszivitás ■■■■■■■■

acél ●

Szemcsefajta kerámia  
korund

Élettartam ■■■■■■■□

nemesacél ○

Tányér üvegszálzövet

Kivitel kúpos, 12°,  
egyenes



**Előnyök:** Univerzálisan használható az acélágazat valamennyi csiszolási feladatához - Rozsdamentes acélhoz is alkalmas - A kerámia szemcséknek köszönhetően optimális ár-teljesítmény-arány - Az SMT674 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

**Szemcsetartomány:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

## CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

## SMT 974

### SPECIAL

► Oldal 195

**ÚJ** !



**Osztály** SPECIAL

**Alkalmazási terület:**

**Tulajdonságok**

Agresszivitás ■■■■■■■■

acél ●

Szemcsefajta kerámia  
korund

Élettartam ■■■■■■■■

nemesacél ○

Tányér üvegszálzövet

Kivitel kúpos, 6°



**Előnyök:** Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag az acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Optimális eszköz az élek és a hegesztési varratok megmunkálásához - Rendkívül gazdaságos a nagy teljesítményű sarokcsiszolókon - Az SMT974 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

**Szemcsetartomány:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

**CEVOLUTION**

Lamellás csiszolótányér

**SMT 975**  
**SPECIAL**



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Osztály</b> | SPECIAL   |
| Agresszivitás  | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam     | ■■■■■■■■■ |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület:</b> |   |
| acél                        | ● |
| nemesacél                   | ○ |

► Oldal 197

**ÚJ** !

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Tulajdonságok</b> |                                    |
| Szemcsefajta         | kerámia korund                     |
| Tányér               | műanyag, üveg-<br>szállal erősítve |
| Kivitel              | kúpos, 6°                          |

**Előnyök:** Magas és gyors anyagleválasztás az újonnan kifejlesztett, önéleződő kerámia szemcsés csiszolóanyagnak köszönhetően - Könnyű rögzítés a beépített M14-es menettel - Nagyon hosszú élettartam az elforgácsolható műanyag hordozótányérnak köszönhetően - Az SMT 975 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

**CEVOLUTION**

Lamellás csiszolótányér

**SMT 976**  
**SPECIAL**



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Osztály</b> | SPECIAL   |
| Agresszivitás  | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam     | ■■■■■■■■■ |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület:</b> |   |
| nemesacél                   | ● |
| színesfém                   | ○ |
| alumínium                   | ○ |

► Oldal 198

**ÚJ** !

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Tulajdonságok</b> |                |
| Szemcsefajta         | kerámia korund |
| Tányér               | üvegszálzövet  |
| Kivitel              | kúpos, 6°      |

**Előnyök:** Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag a rozsdamentes acél csiszolási feladataihoz a legnagyobb anyagleválasztás eléréséhez - Csökkentett csiszolási hőmérséklet a multikötésnek köszönhetően - Jól alkalmazható lágy, kenődő anyagokhoz, mint például színesfémek és alumínium - Az SMT 976 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Mini lamellás csiszolótányér

**MST 624**  
**SUPRA**



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Osztály</b> | SUPRA     |
| Agresszivitás  | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam     | ■■■■■■■■□ |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület:</b> |   |
| acél                        | ● |
| nemesacél                   | ● |

► Oldal 199

**ÚJ** !

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Tulajdonságok</b> |                                    |
| Szemcsefajta         | zirkonkorund                       |
| Tányér               | műanyag, üveg-<br>szállal erősítve |
| Kivitel              | kúpos, 6°                          |


**Előnyök:** Univerzálisan használható acél és rozsdamentes acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - A gyors szerszámcsere miatt rendkívül gazdaságos

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Mini lamellás csiszolótányér

## MST 924 SPECIAL



► Oldal 199

ÚJ

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Osztály</b> | SPECIAL   |
| Agresszivitás  | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam     | ■■■■■■■■■ |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület:</b> |   |
| acél                        | ● |
| nemesacél                   | ● |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Tulajdonságok</b> |                               |
| Szemcsefajta         | kerámia korund                |
| Tányér               | műanyag, üvegszállal erősítve |
| Kivitel              | kúpos, 6°                     |

**Előnyök:** Agresszív anyageltávolítás az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - Erős ötvözetű acélok és rozsdamentes acél anyagok durva csiszolási feladataihoz

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolókorong

## A 624 SUPRA



► Oldal 224

ÚJ

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>Osztály</b> | SUPRA    |
| Keménység      | ■■■■■□□□ |
| Agresszivitás  | ■■■■■□□□ |
| Élettartam     | ■■■■■□□  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület:</b> |   |
| acél                        | ● |
| nemesacél                   | ● |

**Előnyök:** Minőségi tárcsa különösen kényelmes csiszolási művelettel - Új keverék a különösen hosszú élettartamért - Vas-, kén- és klórmentes

Csiszolókorong

## A 924 SPECIAL



► Oldal 227

ÚJ

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Osztály</b> | SPECIAL |
| Keménység      | ■■■■■□□ |
| Agresszivitás  | ■■■■■□□ |
| Élettartam     | ■■■■■□□ |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület:</b> |   |
| acél                        | ● |
| nemesacél                   | ● |
| öntvény                     | ○ |

**Előnyök:** Prémium korong különösen nagyfokú agresszivitással - Hosszabb élettartam acél és rozsdamentes acél anyagoknál - Öntvények megmunkálására is alkalmas



Gyémánt vágókorong

## DT 650 UD SUPRA



### Tulajdonságok

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Kivitel       | lézerhegesztett |
| Szegmens      | Turbószegmens   |
| Agresszivitás | ■■■■■■□□        |
| Élettartam    | ■■■■■■□□        |



### Alkalmazási terület:

|                    |   |
|--------------------|---|
| építkezési anyagok | ● |
| vasalt öreg beton  | ● |
| beton, univerzális | ● |
| mészhomokkő        | ● |

► Oldal 234

ÚJ !

**Előnyök:** Extrém magas vágási sebesség a turbószegmenseknek köszönhetően - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentett zajterhelést - Csaknem minden kemény anyag vágására alkalmas

Gyémánt vágókorong

## DT 900 BX SPECIAL



### Tulajdonságok

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Kivitel       | lézerhegesztett |
| Szegmens      | turbószegmens   |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■       |
| Élettartam    | ■■■■■■■■■       |



### Alkalmazási terület:

|                    |   |
|--------------------|---|
| vasalt öreg beton  | ● |
| beton, univerzális | ● |
| építkezési anyagok | ● |
| mészhomokkő        | ● |

► Oldal 261

ÚJ !

**Előnyök:** Nagyteljesítményű korong magas vágási sebességgel a turbószegmenseknek köszönhetően - Speciálisan betonvágáshoz kifejlesztve - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően

Kúpos kefe menettel, hullámos drót

## BK 600 W



### Alkalmazási terület:

|      |   |
|------|---|
| acél | ● |
|------|---|

► Oldal 288

ÚJ !

**Előnyök:** Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Anyagkímélő kefehatás a hullámosított drótkialakításnak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Rozsda, szennyeződések, festékmaradványok stb. eltávolításához

Csiszolófilm, tépőzárás

## FP 77 K T-ACT gyűjtőcsomag Set



► Oldal 300

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | film        |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |                  |   |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó          | ● | műanyag          | ● |
| töltő            | ● |                  |   |
| gélbevonatok     | ● |                  |   |

**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

**Tárcsák: Szett:** 2 db P240, 2 db P320, 2 db P400

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 77 CK T-ACT gyűjtőcsomag



► Oldal 300

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | C-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |                  |   |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó          | ● | műanyag          | ● |
| töltő            | ● |                  |   |
| gélbevonatok     | ● |                  |   |

**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 77 CK T-ACT gyűjtőcsomag Set



► Oldal 301

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | C-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |                  |   |
|------------------|---|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok | ● |
| alapozó          | ● | műanyag          | ● |
| töltő            | ● |                  |   |
| gélbevonatok     | ● |                  |   |

**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

**Tárcsák: Szett:** 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 21 FK gyűjtőcsomag



► Oldal 301

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |              |
|--------------|--------------|
| Kötőanyag    | műgyanta     |
| Szemcsefajta | zirkonkorund |
| Szórási mód  | zárt         |
| Hordozó      | F-papír      |

### Alkalmazási terület:

|               |   |
|---------------|---|
| acél          | ● |
| nemesacél     | ● |
| általános fém | ● |

**Előnyök:** Az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 18 EK gyűjtőcsomag



► Oldal 302

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |          |
|--------------|----------|
| Kötőanyag    | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund   |
| Szórási mód  | nyílt    |
| Hordozó      | E-papír  |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |
| festék/lakk/kitt | ○ |

**Előnyök:** Speciális termék fához és faforgácslaphoz

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

## AN 400 gyűjtőcsomag



► Oldal 303

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag    | műgyanta        |
| Szemcsefajta | korund          |
| Hordozó      | Poliészter rács |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |                          |   |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok         | ● |
| gélbevonatok     | ● | fa                       | ● |
| gipsz            | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● |                          |   |

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű poreszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

## AN 400 gyűjtőcsomag Set



► Oldal 304

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag    | műgyanta        |
| Szemcsefajta | korund          |
| Hordozó      | Poliészter rács |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |                          |   |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok         | ● |
| gélbevonatok     | ● | fa                       | ● |
| gipsz            | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● |                          |   |

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

**Tárcsák: Szett:** 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

### Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 33 CK gyűjtőcsomag



► Oldal 304

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórési mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | C-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseaszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 33 BK gyűjtőcsomag



► Oldal 305

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórési mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | B-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseaszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Védőlap, tépőzárás

## PP 555 gyűjtőcsomag



► Oldal 307


ÚJ !



**Előnyök:** A tépőzárás tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszolón

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

## AN 400 gyűjtőcsomag



► Oldal 308

ÚJ !



### Tulajdonságok

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag    | műgyanta        |
| Szemcsefajta | korund          |
| Hordozó      | Poliészter rács |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |                          |   |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok         | ● |
| gélbevonatok     | ● | fa                       | ● |
| gipsz            | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● |                          |   |

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű poreszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 CK gyűjtőcsomag



► Oldal 309

ÚJ !



### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórás mód   | félig nyílt |
| Hordozó      | C-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcse-szórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 33 BK gyűjtőcsomag



Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000



### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | B-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ⊙ |

► Oldal 310

ÚJ !

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseaszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

## AN 400 gyűjtőcsomag Set



Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000



### Tulajdonságok

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kötőanyag    | műgyanta        |
| Szemcsefajta | korund          |
| Hordozó      | Poliészter rács |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |                          |   |
|------------------|---|--------------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● | kompozit anyagok         | ● |
| gélbevonatok     | ● | fa                       | ● |
| gipsz            | ● | faalapanyagú laptermékek | ● |
| gipszkartonfalak | ● |                          |   |

► Oldal 312

ÚJ !

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

**Szett:** 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 33 CK gyűjtőcsomag



Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000



### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | C-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ⊙ |

► Oldal 312

ÚJ !

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseaszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 BK gyűjtőcsomag



► Oldal 313

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | B-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ⦿ |

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseaszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 22 K gyűjtőcsomag



► Oldal 313

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | E-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |         |   |
|------------------|---|---------|---|
| fa               | ● | műanyag | ⦿ |
| általános fém    | ● |         |   |
| nemesacél        | ⦿ |         |   |
| festék/lakk/kitt | ⦿ |         |   |

**Előnyök:** Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 CK gyűjtőcsomag



► Oldal 314

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | C-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ⦿ |

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseaszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 33 BK gyűjtőcsomag



► Oldal 314

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | B-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |


**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcsepor miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csapos lamellás csiszoló

## KM 613 gyűjtőcsomag



► Oldal 318

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |          |
|--------------|----------|
| Kötőanyag    | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund   |

### Alkalmazási terület:

|               |   |
|---------------|---|
| nemesacél     | ● |
| általános fém | ● |
| fa            | ○ |
| műanyag       | ○ |

**Előnyök:** Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolóvászon

## KL 375 J gyűjtőcsomag



► Oldal 319

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |          |
|--------------|----------|
| Kötőanyag    | műgyanta |
| Szemcsefajta | korund   |
| Szórási mód  | zárt     |
| Hordozó      | J-pamut  |

### Alkalmazási terület:

|               |   |
|---------------|---|
| fa            | ● |
| általános fém | ● |

**Előnyök:** Nagyon rugalmas standard termék fa és fémfelületek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000



Csiszolópapír

## PS 33 C gyűjtőcsomag



► Oldal 320

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | C-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |

**Előnyök:** Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír

## PS 33 B gyűjtőcsomag



► Oldal 321

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | B-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |

**Előnyök:** Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír

## PS 30 D gyűjtőcsomag



► Oldal 321

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | D-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| általános fém    | ○ |

**Előnyök:** Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

Szemcsetartomány:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Csiszolópapír

## PS 33 C gyűjtőcsomag



► Oldal 323

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | C-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír

## PS 33 B gyűjtőcsomag



► Oldal 323

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kötőanyag    | műgyanta    |
| Szemcsefajta | korund      |
| Szórási mód  | félig nyílt |
| Hordozó      | B-papír     |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszoló flíz, vízálló

## NPA 400 gyűjtőcsomag



► Oldal 325

ÚJ !

### Tulajdonságok

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kötőanyag    | műgyanta  |
| Szemcsefajta | korund    |
| Flízfajta    | puha flíz |

### Alkalmazási terület:

|               |   |         |   |
|---------------|---|---------|---|
| nemesacél     | ● | műanyag | ○ |
| általános fém | ● |         |   |
| fa            | ● |         |   |
| festék/lakk   | ○ |         |   |

**Előnyök:** Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

► Oldal 325

ÚJ !

## SK 500 gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

|              |        |
|--------------|--------|
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód  | zárt   |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |
| általános fém    | ○ |

**Előnyök:** Síkon és éleken is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsanyagjának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

► Oldal 326

ÚJ !

## SK 700 A gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

|              |        |
|--------------|--------|
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód  | zárt   |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |
| általános fém    | ○ |

**Előnyök:** Síkon és éleken is alkalmazható (négy oldalon használható) - A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáselosztás a rugalmas szivacsaggal. - Robusztus, mosható és újrahasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

► Oldal 326

ÚJ !

## SW 501 gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

|              |        |
|--------------|--------|
| Szemcsefajta | korund |
| Szórási mód  | zárt   |

### Alkalmazási terület:

|                  |   |
|------------------|---|
| festék/lakk/kitt | ● |
| fa               | ● |
| műanyag          | ○ |
| általános fém    | ○ |

**Előnyök:** Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésznek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Vágókorong

## A 980 TZ SPECIAL



► Oldal 327

ÚJ !

| Osztály       | SPECIAL  |
|---------------|----------|
| Keménység     | ■■■■■■■□ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam    | ■■■■■■■□ |

| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| nemesacél            | ● |
| acél                 | ● |
| színesfém            | ● |

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágások a kis vastagságnak köszönhetően - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómegmunkálás - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

## A 660 R SUPRA



► Oldal 328

ÚJ !

| Osztály       | SUPRA    |
|---------------|----------|
| Keménység     | ■■■■■■■□ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam    | ■■■■■■■□ |

| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| nemesacél            | ● |
| acél                 | ● |

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

## A 960 TZ SPECIAL



► Oldal 329

ÚJ !

| Osztály       | SPECIAL  |
|---------------|----------|
| Keménység     | ■■■■■■■  |
| Agresszivitás | ■■■■■■■□ |
| Élettartam    | ■■■■■■■  |

| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| nemesacél            | ● |
| acél                 | ● |

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong INOX

## K 960 TX SPECIAL



| Osztály       | SPECIAL   |
|---------------|-----------|
| Keménység     | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam    | ■■■■■■■■■ |



► Oldal 330

**ÚJ !**

| Alkalmazási terület:   |   |
|------------------------|---|
| acél                   | ● |
| nemesacél              | ● |
| magasan ötvözött fémek | ● |
| szénacél               | ● |
| titán                  | ● |

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Kimagasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

## Z 960 TX SPECIAL



| Osztály       | SPECIAL   |
|---------------|-----------|
| Keménység     | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam    | ■■■■■■■■■ |



► Oldal 330

**ÚJ !**

| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| nemesacél            | ● |
| ötvözetek            | ● |
| szénacél             | ● |
| titán                | ● |

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

## EDGE SPECIAL



| Osztály       |           |
|---------------|-----------|
| Keménység     | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■□ |
| Élettartam    | ■■■■■■■■■ |



► Oldal 331

**ÚJ !**

| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| nemesacél            | ● |
| acél                 | ● |
| alumínium            | ● |

**Előnyök:** Nagy teljesítményű vágókorong önleződő csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

## A 346 EXTRA



| Osztály       | EXTRA               |
|---------------|---------------------|
| Keménység     | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Élettartam    | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |



| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| nemesacél            | ● |
| acél                 | ● |
| alumínium            | ○ |

► Oldal 331

**ÚJ** !

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önéleződő - Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

## A 646 R SUPRA



| Osztály       | SUPRA                   |
|---------------|-------------------------|
| Keménység     | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Élettartam    | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |



| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| acél                 | ● |
| nemesacél            | ○ |

► Oldal 332

**ÚJ** !

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önéleződő - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

## A 46 TZ SPECIAL



| Osztály       | SPECIAL                 |
|---------------|-------------------------|
| Keménység     | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Agresszivitás | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Élettartam    | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |



| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| nemesacél            | ● |
| acél                 | ● |

► Oldal 332

**ÚJ** !

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

# A 946 TZ SPECIAL



| Osztály       | SPECIAL   |
|---------------|-----------|
| Keménység     | ■■■■■■■■■ |
| Agresszivitás | ■■■■■■■■■ |
| Élettartam    | ■■■■■■■■□ |



| Alkalmazási terület: |   |
|----------------------|---|
| acél                 | ● |
| nemesacél            | ● |
| színesfém            | ○ |
| öntvény              | ○ |

► Oldal 333

ÚJ !

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

**Klingspor Magyarország Kft.**

Nagytétényi út 112.  
1222 Budapest  
Magyarország

Tel. +36 (1) 424 67 00  
Fax +36 (1) 424 67 09  
Mail [info@klingspor.hu](mailto:info@klingspor.hu)  
Web [www.klingspor.hu](http://www.klingspor.hu)

